

Стандартная комплектация

- Одна кофемолка
- Дисплей управления Basic
- Запатентованный автоматический капучинатор для подогрева и вспенивания молока CF2
- Заварочный узел ENB 43E
- Вывод для горячей воды
- Цвет корпуса — серебро
- Цвет подсветки — красный

Основные опции и дополнительные модули

- Вторая кофемолка
- Третья кофемолка
- Бункер для сухого молока и/или шоколадного порошка
- Дисплей Vetro или Touch
- Вывод горячей воды для чая
- Вывод пара для ручного вспенивания/подогрева молока или др. компонентов
- Датчик обнаружения чашки
- Цветная подсветка дисплея (красная, голубая, жёлтая или оранжевая)
- Холодильник для молока
- Подогреватель чашек
- Монетоприёмник (работает с монетами, магнитными картами или подключается к кассовому аппарату)
- Подключение к системе телеметрии для оперативного наблюдения за состоянием оборудования

Производительность

- Эспрессо: 250 чашек в час
- Фильтр-кофе: 200 чашек в час
- Капучино: 180 чашек в час
- Латте макиато: 120 чашек в час
- Горячая вода: 30 л в час



Spectra S

Тип:
Суперавтомат, все процессы приготовления кофе полностью автоматизированы

Franke Spectra S возглавляет новое поколение автоматических кофемашин, унаследовав лучшие качества и достоинства предшествующих моделей Franke и bremer. Кофемашина воплотила в себе проверенные временем немецкие технологии и неповторимый изысканный дизайн. Её огромным преимуществом является возможность приготовления напитков на базе горячего шоколада. Ваше кофейное меню практически неограниченно! Spectra S является универсальным суперавтоматом, который одинаково хорошо подойдет и для заведений быстрого питания и для ресторанов, гостиниц, кафе, баров с высокими требованиями к презентабельности и производительности.

Подключение к водопроводу	армированный шланг длиной 1,5 м, накидная гайка с внутренней резьбой 3/8"
Подключение к канализации	шланг длиной 2 м, диаметр 16 мм
Потребляемая мощность	380 В 6,8 кВт
Размеры	300 x 580 x 710 (Ш x Г x В)
Вес	46-55 кг в зависимости от конфигурации

FRANKE

ФРАНКО
кофе как искусство

РУССКИЙ ПРОЕКТ
www.rp.ru

Преимущества кофемашины Franke Spectra

Усовершенствованный заварочный узел с поршнями различного диаметра. На Ваш выбор, в зависимости от требуемой интенсивности работы, предлагаются варианты заварочного узла с диаметром поршня 43 или 50 мм. Заварочные узлы выполнены по запатентованным технологиям ENB® (espresso, needle filter or high-output brewing system).

- ENB 43E (для приготовления эспрессо)
- ENB 50E (тоже для приготовления эспрессо, но с более высокой производительностью)
- ENB 50N (для приготовления эспрессо и фильтр-кофе)



Свободное распределение кнопок панелей управления. Количество напитков не ограничивается количеством кнопок: функции Shift и Alt позволяют программировать до 40 разных напитков.

Возможность выбора типа дисплея: Basic, Touch, Vetro.



- **Basic**
стандартный дисплей с десятью кнопками для различных напитков (можно запрограммировать до 18 видов напитков).



- **Vetro**
наглядный антивандальный вариант дисплея. Защищен оргстеклом, под которым можно разместить цветные картинки выбираемых посетителями напитков, что очень удобно для ресторанов и кафе с самообслуживанием.



- **Touch**
сенсорный полноцветный ЖК дисплей с технологией touch-screen. Позволяет запрограммировать до 40 видов напитков.

Комбинированный узел выдачи кофе — молока — шоколада. Автоматически опускается к чашке на нужную высоту. Он позволяет использовать посуду и ёмкости различных размеров (от 70 до 180 мм), а также наполнять 2 чашки одновременно.

Возможность выбора от 1 до 3 кофемолок, бункеров для сухого молока и/или шоколадного порошка (вместо кофемолки слева). Все кофемолки с долговечными керамическими жерновами.

Традиционный для оборудования Franke пониженный уровень шума кофемолок.

Возможность отдельного приготовления холодного, теплого молока и молочной пены по запатентованной технологии XFMS®. Благодаря встроенной молочной помпе гарантируется стабильность дозровок молочных напитков.

Возможность приготовления горячего шоколада без необходимости установки отдельно стоящего модуля.

Возможность использования как свежего, так и сухого молока.

Возможно два варианта использования свежего молока:

1 ёмкость по 10 литров или 2 ёмкости по 4,5 литра для разного молока.

Индикация температуры в холодильнике.

Количество молока контролируется датчиком, машина своевременно укажет на необходимость долива.

Интуитивно-понятное программирование, контроль и наблюдение за работой прибора.

Автоматическая система чистки и ополаскивания (ACRS®).

Современный дизайн.

Цветное световое обрамление панели управления с возможностью выбора цвета подсветки (см. основные опции).

Три базовых цвета корпуса кофемашины на выбор.

серебро



антрацит



шампань



Машина открывается полностью со стороны передней панели.

USB-интерфейс для связи с компьютером, в т.ч. с системой телеметрии.

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ
www.rp.ru